

04

FIGURÍNY
FINIŠERY KOŠIEL'
UNIVERZÁLNE



WWW.CLEANING.SK



PONY
FINISHING FIRST



Rad univerzálnych napíacích figurín na žehlenie košiel a vrchných odevov, praných vo vode aj chemicky čistených. Hodia sa najmä pre čistiarne, žehliarne, hotely a zariadenia pre seniorov. Vďaka novej elektronike „AF LOGIC“ prepne obsluhu z jedného režimu do druhého JEDNODUCHO stlačením tlačidla a stroj sa sám nastaví na žehlenie s požadovanými parametrami.

Figurína má tri režimy:

- SHIRT na košeľe a pracovné plášte
- WET na vrchné odevy prané vo vode
- DRY na vrchné odevy čistené chemicky.

Finišer košiel nevyžaduje kvalifikovanú obsluhu, na výborné výsledky a vysoký výkon stačí pár hodín zaškolenia.

Dostupné modely:

Mod. 404: nové pneumatické napínanie spodného dielu košele s rýchlym zarovnaním podľa lemu, vďaka ktorému sa košeľ navlieka rýchlo a presne; má dve bočné pneumatické lopatky, ktoré sa na začiatku cyklu pneumaticky roztiahnu, a jednu zadnú pneumatickú lopatku. Pneumatické zatváranie prednej lopatky s parou vyhrievanou protilopatkou s odsávaním, ktorá uľahčí uloženie košele alebo vrchného odevu. Ručné upnutie goliera. Dodáva sa aj s fotobunkou na zarovnanie zadnej lopatky s lemom košele a s otočnými pneumatickými svorkami na napínanie rukávov, ktoré sa osvedčili najmä pri žehlení rukávov košiel. Mod. 404-E: nová plne elektrická verzia modelu 404 pre prevádzky bez prípojky pary alebo pre tých, ktorí chcú jednoduchšiu inštaláciu. Má rovnakú výbavu ako parná verzia, vzduch však ohrieva elektrický ohrievač a protilopatka s odsávaním je vyhrievaná elektricky. Stroj NENAPARUJE. Mod. 403: pneumatické zatváranie prednej lopatky s parou vyhrievanou protilopatkou. Ručne posuvné napínanie spodného dielu so zarovnaním podľa lemu košele, dve ručné bočné lopatky s pneumatickým zatváraním. Pneumatické svorky na napínanie rukávov. Ručná zadná lopatka. Ručné upnutie goliera.

Technické údaje	bez vyvíjača pary	s vyvíjačom pary
Elektrické napájanie	400 V/3+N/50 Hz	
Motor ventilátora	1,5 kW	
Motor odsávania	0,25 kW (len 404)	
Ohrev vzduchu	-	3 + 6 + 2 + 2 + 2 kW
Ohrev protilopatky	-	2 kW (len 404-E)
Prívod pary	1/2"	-
Odvod kondenzátu	1/2"	-
Pracovný tlak pary	4 ÷ 6 bar – 0,4 ÷ 0,6 Mpa 58 ÷ 87 psi	4,8 bar - 0,48 Mpa - 69,6 psi
Spotreba pary	25 ÷ 30 kg/h 55 ÷ 66 Lbs/h	-
Prívod vody	-	gumová hadica Ø 13 mm
Ohrev vyvíjača pary	-	8 kW • 10,7 BHP
Výkon vyvíjača pary	-	11 Kg/h • 24 Lbs/h
Motor čerpadla	-	0,5 kW
Vypúšťanie vyvíjača	-	1/2"
Prívod stlačeného vzduchu	1/4"	
Pracovný tlak vzduchu	6 ÷ 8 bar • 87 ÷ 116 psi	
Spotreba stlačeného vzduchu	9 NI/cyklus	
Max. rozmer v prevádzke	1500 x 2500 mm • 59 x 98,5 in	
Hmotnosť netto	290 kg • 639 Lbs	320 kg • 705 Lbs
Hmotnosť brutto, paleta + exportný kartón	320 kg • 705 Lbs	350 kg • 771 Lbs
Rozmery balenia	1620 x 820 x 2050 mm • 63,7 x 32,2 x 80,7 in	
Objem balenia	2,70 m ³ • 95 ft ³	

Uvedené údaje sú informatívne, výrobca si vyhradzuje právo na zmeny. www.cleaning.sk

Štandardná výbava všetkých modelov:

- Polstrované pružné lopatky, ktoré bránia lesku na tmavých košliach, otlakom lopatiek a otlakom gombíkov.
- Dve vymeniteľné predné lopatky.
- Tlačidlo na predĺženie cyklu.
- Možnosť práce v ručných cykloch.

Voliteľné príslušenstvo:

- Elektrický vyvíjač pary s elektronickým riadením.
- Elektrická žehlička na dožehlenie.
- Rozprašovač vody.

