TECHNICKÝ LIST

LANADOL AVANT X-TREME

Preklad z nemeckého originálu výrobcu Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH, Wiesbaden (TM D 05/21). V prípade pochybností je záväzné znenie výrobcu.
Distribútor: CLEANING s.r.o., Majerská cesta 15285/96A, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, tel. +421 48 419 85 66, www.cleaning.sk

Vysoko účinný prostriedok na predkefovanie s mimoriadne silnou schopnosťou rozpúšťať tuky pre extrémne znečistené menej citlivé textílie. Použiteľný aj ako zosilňovač pracieho účinku.

Vlastnosti

- Lanadol AVANT x-treme je vysoko účinný špeciálny odmasťovací prostriedok na odstraňovanie extrémnych olejových a tukových znečistení, ako aj pigmentových nečistôt a sadzí
- Šetrný k farbám a vláknam, mierne alkalický
- Použitie ako prostriedok na predkefovanie pri silno znečistenom, prateľnom vrchnom ošatení
- Špeciálne vyvinutý na detašovanie extrémne znečisteného outdoorového oblečenia, anorakov, páperových búnd, golierov a manžiet košieľ
- Optimálne odstraňovanie tukov, olejov a pigmentových nečistôt pri 10 až 40 °C
- Komplexotvorné látky zlepšujú odstraňovanie škvŕn od mazív, škvŕn z dielne a garáže
- Slabo penivý, v pracom procese sa dobre vypláchne
- Textílie predkefované prostriedkom Lanadol AVANT x-treme sa výhodne ošetrujú, resp. perú prostriedkom Lanadol X-PRESS alebo DERVAL COLOR
- Lanadol AVANT x-treme sa pri extrémne znečistených textíliách môže použiť aj v predpraní ako zosilňovač pracieho účinku
- Znižuje riziko spätného zošednutia

Chemicko-fyzikálne údaje

Vzhľad:	Číra, slabo žltozelenkastá kvapalina
Hustota:	1,006 g/ml
Viskozita:	45 až 75 mPa·s (20 °C)
Hodnota pH:	Nezriedený: 10 až 11 | pri 10 g/l vo vode: 7,5 až 8,0
Rozpustnosť:	Rozpustný vo vode
Teplota vzplanutia:	> 90 °C

Použitie

Silno znečistené, olejové a tukové partie textílií sa predkefujú nezriedeným prostriedkom Lanadol AVANT x-treme. Podľa použitia sa Lanadol AVANT x-treme môže na predkefovanie použiť aj zriedený s vodou v pomere 1 : 1.

Po čase pôsobenia 5 až 10 min sa textília vyperie, resp. mokro vyčistí v stroji po zvolení vhodného programu.

Lanadol AVANT x-treme sa na lepšie odstránenie tukov, resp. nečistôt môže použiť aj v kúpeli predprania v dávke 3 až 5 g/l.

Poznámka
Pri textíliách s mimoriadne sýtymi farbami, intenzívnymi farebnými kontrastmi a pri podozrení na nízku stálofarebnosť za mokra v každom prípade urobte skúšku na leme.

Používanie a skladovanie

V uzavretých nádobách je Lanadol AVANT x-treme skladovateľný najmenej 24 mesiacov. Produkt skladujte v suchu.

Obal po každom odbere tesne uzavrite.

Pri teplotách pod +5 °C sa Lanadol AVANT x-treme stáva vysoko viskóznym. Pred použitím ho preto temperujte na najmenej +15 °C.

Všetky údaje zodpovedajú nášmu najlepšiemu vedomiu. Použitie produktu je potrebné vždy prispôsobiť príslušným prevádzkovým podmienkam. Nemožno z nich vyvodzovať záväzky.

Chemische Fabrik Kreussler + Co GmbH, Postfach 12 04 54, D-65082 Wiesbaden, tel. +49 (0) 611 9271-0, fax +49 (0) 611 9271-111, www.kreussler-chemie.com, www.kreussler.com, info@kreussler.com
Lanadol AVANT x-treme TM D 05/21