

# ŠPECIÁLNE LISY NA NOHAVICE



**PONY**  
FINISHING FIRST

PANTAMASTER



PANTAMASTER HQ



DLP  
LIS NA OBE NOHAVICE



SVORKA PÁSOVEJ ČASTI



ELEKTRONICKÁ RIADIACA DOSKA



**PANTAMASTER** je lis s vodorovnými doskami, navrhnutý na rýchle a dokonalé vyžehlenie nohavíc aj nekvalifikovanou obsluhou. Praktický systém pneumatických svoriek ovládaný pedálom upne pás nohavíc a nastaví záševky, čím uľahčí správne uloženie nohavice. Zvláštny tvar oboch dosiek a medzidoska umožnia vyžehliť obe nohavice naraz, zažehliť puky a za pár sekúnd vrátiť nohavice pripravené na zabalenie. Aj neskúsená obsluha preto dosiahne výborné výsledky vďaka jednoduchým a postupným úkonom s rýchlymi mechanickými pohybmi, a to stále v správnom postoji. Štandardne má elektronickú riadiacu dosku s 10 ukladateľnými programami, na vyžiadanie dotykový PLC, ktorý umožňuje správu stroja aj na diaľku: kontrolu produktivity, plánovanie výroby, diagnostiku a príjem alarmov v reálnom čase, štatistické výstupy a podobne.

Univerzálnosť lisu dokazuje aj veľká doska s odsávaním a naparovaním, ktorá sa dá využiť na žehlenie rovnej bielizne, pleteniny a podobne, takže investícia sa využije naplno. PANTAMASTER sa vďaka svojim prednostiam presadzuje ako ideálne riešenie pre každú prevádzku, ktorá hľadá správny pomer medzi kvalitou výsledku a vysokou produktivitou. PANTAMASTER sa navyše líši možnosťou vstavaného vyvíjača pary, čo zjednodušuje náklady aj inštaláciu.

Ešte vyššiu a presnejšiu kvalitu dosiahne verzia HQ (high quality) s vyhrievaným tvarom pásovej časti s fúkaním, na ktorom obsluha dožehlí pásovú časť dodanou žehličkou, kým stroj vykonáva automatické lisovacie cykly; šetrí sa tak čas a udržiava vysoká produktivita.

#### PRÍSLUŠENSTVO:

- vstavaný vyvíjač pary;
- súprava so žehličkou GFV;
- fúkanie.

**DLP, LIS NA OBE NOHAVICE** je nový univerzálny nohavicový lis navrhnutý na vysoký výkon, ktorý odbremení obsluhu od fyzickej námahy a zaručí stálu kvalitu žehlenia. Rozsiahle skúsenosti PONY so žehliacimi lismi dali vzniknúť stroju, ktorý vďaka automatizovanému žehliacemu cyklu a oddeľovaciemu medzirámu na vyžehlenie druhej nohavice umožní aj neskúsenej obsluhu v práčovni rýchlo vyžehliť všetky štyri puky nohavíc jedným zdvihom.

- Horná aj dolná doska naparujú a sú vyhrievané parou. Dolná doska má odsávanie a na vyžiadanie aj fúkanie. Dokonalé vyžehlenie pukov za veľmi krátky čas, bez lesku na tmavých látkach a bez otlačkov vreciek;
- silikónový medzirám, ktorý oddelí obe nohavice, takže všetky štyri puky sa dokonale zažehlia jedným pohybom;
- hydraulický tlmič, ktorý chráni stroj pred akýmkoľvek namáhaním, pre maximálnu spoľahlivosť a životnosť;
- funkcia proti prisatiu, ktorá bráni ľahkým látkam dvíhať sa spolu s hornou doskou, aby neutrpela konečná kvalita žehlenia.

#### HLAVNÉ VLASTNOSTI:

- rýchly pohyb hornej dosky;
- otváranie hornej dosky do 60°;
- silný nastaviteľný prítlak;
- hydraulický tlmič;
- vstavané odsávanie;
- obe dosky naparujú a sú vyhrievané parou;
- dolná doska môže mať aj odsávanie a na vyžiadanie fúkanie;
- ručne ovládaný silikónový medzirám;
- otočný odkladač žehličky s poistkou;
- automatizovaný priebeh žehlenia;
- elektronická riadiaca doska alebo na vyžiadanie PLC;
- príprava na pripojenie na externý rozvod pary a stlačeného vzduchu;
- spúšťanie hornej dosky dvoma tlačidlami, s ochranným rámom alebo bez neho.

#### PRÍSLUŠENSTVO:

- vyvíjač pary 9 alebo 20 l;
- fúkanie dolnej dosky;
- súprava s elektrickou naparovacou žehličkou s poistkou;
- súprava so žehličkou „ALL STEAM“ s poistkou.

## ŠPECIÁLNE LISY NA NOHAVICE

| PANTAMASTER a HQ                       |  |                                            |  |
|----------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| Technické údaje<br>(štandardná výbava) |  | Technical data<br>(standard equipment)     |  |
| SK                                     |  | EN                                         |  |
| Elektrické napájanie *                 |  | Required power *                           |  |
| Motor odsávania                        |  | Vacuum motor                               |  |
| Motor fúkania pása                     |  | Waist blow motor                           |  |
| Ohrev vyvíjača pary                    |  |                                            |  |
| Motor čerpadla                         |  | Pump motor                                 |  |
| Ohrev F.4R (HQ)                        |  | F4.R heating (HQ)                          |  |
| Motor fúkania F.4R (HQ)                |  | F4.R fan motor (HQ)                        |  |
| Príkon (HQ)                            |  | Power assorbed (HQ)                        |  |
| Odoberaný prúd (HQ)                    |  | Current assorbed (HQ)                      |  |
| Prívod pary                            |  | Steam inlet                                |  |
| Odvod kondenzátu                       |  | Condensation return                        |  |
| Prívod vody (gumová hadica)            |  | (rubber tube)                              |  |
| Vypúšťanie vyvíjača                    |  | Boiler drain                               |  |
| Pracovný tlak pary                     |  | Steam working pressure                     |  |
| Spotreba pary                          |  | Steam consumption                          |  |
| Výkon vyvíjača pary                    |  | Steam production                           |  |
| Prívod stlačeného vzduchu              |  | Compressed air inlet                       |  |
| Pracovný tlak vzduchu                  |  | Air working pressure                       |  |
| Spotreba stlačeného vzduchu **         |  | Compressed air consumption **              |  |
| Pôdorys (HQ)                           |  | Dimensions (HQ)                            |  |
| Hmotnosť netto (HQ)                    |  | Net weight (HQ)                            |  |
| Hmotnosť brutto (HQ)                   |  | Gross weight<br>pallet+special export (HQ) |  |
| Rozmery balenia (HQ)                   |  | Package dimensions (HQ)                    |  |
| Objem balenia (HQ)                     |  | Volume (HQ)                                |  |

| (voliteľné)               |  | (voliteľné)          |  |
|---------------------------|--|----------------------|--|
| SK                        |  | EN                   |  |
| Motor odsávania/fúkania   |  | Vacuum/fan motor     |  |
| Ohrev žehličky            |  | Iron heating         |  |
| Hrdlo výstupu vzduchu (A) |  | Výstup odsávania (A) |  |
| z motora (A/S)            |  | (A/S)                |  |

\* iné napätia na vyžiadanie

\*\* jedno zatvorenie

\*over voltages by request

\*\*one closing

## ŠPECIÁLNE LISY NA NOHAVICE

| DLP                                    |  |                                        |  |
|----------------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| Technické údaje<br>(štandardná výbava) |  | Technical data<br>(standard equipment) |  |
| SK                                     |  | EN                                     |  |
| Elektrické napájanie *                 |  | Required power *                       |  |
| Motor odsávania                        |  | Vacuum motor                           |  |
| Ohrev vyvíjača pary (9 lt)             |  |                                        |  |
| Ohrev vyvíjača pary (20 lt)            |  |                                        |  |
| Motor čerpadla                         |  | Pump motor                             |  |
| Príkon                                 |  | Power assorbed                         |  |
| Odoberaný prúd                         |  | Current assorbed                       |  |
| Prívod pary                            |  | Steam inlet                            |  |
| Odvod kondenzátu                       |  | Condensation return                    |  |
| Prívod vody (gumová hadica)            |  | (rubber tube)                          |  |
| Vypúšťanie vyvíjača                    |  | Boiler drain                           |  |
| Pracovný tlak pary                     |  | Steam working pressure                 |  |
| Spotreba pary                          |  | Steam consumption                      |  |
| Výkon vyvíjača pary                    |  | Steam production                       |  |
| Prívod stlačeného vzduchu              |  | Compressed air inlet                   |  |
| Pracovný tlak vzduchu                  |  | Air working pressure                   |  |
| Spotreba stlačeného vzduchu **         |  | Compressed air consumption **          |  |
| Pôdorys                                |  | Dimensions                             |  |
| Hmotnosť netto (bez vyvíjača)          |  | (w/o-boiler)                           |  |
| (vyvíjač 9 l)                          |  | (boiler-9 lt)                          |  |
| (vyvíjač 20 l)                         |  | (boiler-20 lt)                         |  |
| Hmotnosť brutto (bez vyvíjača)         |  | Gross weight (w/o-boiler)              |  |
| (vyvíjač 9 l)                          |  | (boiler-9 lt)                          |  |
| (vyvíjač 20 l)                         |  | (boiler-20 lt)                         |  |
| Rozmery balenia                        |  | Package dimensions                     |  |
| Objem balenia                          |  | Volume                                 |  |

| (voliteľné)                 |  | (voliteľné)      |  |
|-----------------------------|--|------------------|--|
| SK                          |  | EN               |  |
| Motor odsávania/fúkania     |  | Vacuum/fan motor |  |
| Ohrev vyvíjača pary (20 lt) |  |                  |  |
| Ohrev žehličky              |  | Iron heating     |  |

\* iné napätia na vyžiadanie  
\*\* jedno zatvorenie

\*over voltages by request  
\*\*one closing